



KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Identyfikacja substancji lub preparatu **Bel-Ray Waterproof Grease**

Kod produktu 99540

Numer karty charakterystyki 6439

Wersja nr 1,0

Data aktualizacji 15-czerwiec-2010

Producent

Bel-Ray Company, Inc.
P.O. Box 526
Farmingdale, NJ 07727
USA
+1 732 938 2421
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

Bel-Ray Europe S.A.
Avenue Louise, 304
Bruxelles-Brussel, B-1050
Belgia
+32 (0) 2 540 84 52
Europe: +32 (0) 2 201 18 87
Europe Emergency: 112

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE wraz ze zmianami.

Zagrożenia fizyczne Nie zaklasyfikowano jako fizyczne zagrożenie.

Zagrożenia dla zdrowia Długotrwałe narażenie może powodować trwałe skutki.

Zagrożenia dla środowiska naturalnego Nie klasyfikowane jako zagrożenie dla środowiska

Zagrożenia specyficzne Dostarczony produkt nie stwarza zagrożeń.

Główne objawy Podrażnienie oczu i śluzówek.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki	Klasyfikacja	Numer CAS	%	WE-Nr /Nr rejestracyjny REACH	Uwagi
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5			>= 80		#
BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES		68201-19-4	1 - 2,5	269-207-3	#

#: Niniejsza substancja posiada progi narażenia dla miejsca pracy.

PBT: trwa³a, bioakumulatywna i toksyczna substancja.

vPvB: bardzo trwa³a i bardzo biokumulatywna substancja .

Pełne brzmienie tekstów ostrzegawczych R podano w sekcji 16.

4. PIERWSZA POMOC

Wdychanie Wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze. W razie konieczności, skontaktować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami Oplukać wodą. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktować się z lekarzem.

Spożycie Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Nie stosować metody sztucznego oddychania "usta-usta", jeżeli ofiara połknęła substancję. W razie połknięcia większej ilości niezwłocznie wezwać Ośrodek Kontroli Zatruc. Nie wolno podawać płynów osobom nieprzytomnym.

Porady ogólne Jeżeli objawy wystąpią lub będą się utrzymywać należy wezwać lekarza.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Sprzęt gaśniczy/instrukcja gaszenia pożaru.	W przypadku pożaru, chłodzić pojemniki rozproszonym strumieniem wodnym. Dla chłodzenia nieotwartych pojemników można użyć spraju wodnego.
Stosowne środki gaśnicze	Woda Spray wodny. Piana. Suchy proszek . Dwutlenek węgla (CO ₂) .
Specjalne metody	Pojemniki narażone na pożar chłodzić wodą jeszcze długo po ugaszeniu pożaru.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności	W razie rozlania materiału pamiętać, że podłogi i powierzchnie będą śliskie.
Środki ochrony środowiska	Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne.
Procedury zapobiegania rozprzestrzenianiu	Zatrzymać wypływ materiału, jeżeli można to zrobić bez ryzyka. Uwolniony materiał odprowadzić wykopanym rowem, tam gdzie jest to możliwe. Spryskiwać wodą, by zmniejszyć parowanie lub zmienić kierunek rozchodzenia się oparów.
Metody oczyszczania	Duże rozlania, wycieki lub rozsypania: Wykopać rowy w dużej odległości od większych zanieczyszczeń do usunięcia w późniejszym terminie. Małe rozlania, wycieki lub rozsypania: Zebrać razem z materiałem wchłaniającym (np. szmaty, runo owcze). Dokładnie wyczyścić powierzchnię dla usunięcia pozostałości zanieczyszczenia. Po zebraniu substancji spłukać teren wodą.
Nie zwracać nigdy zebranych wycieków do ponownego użycia w oryginalnych opakowaniach.	

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z substancją/preparatem	Nie stosować w pomieszczeniach bez wystarczającej wentylacji. Unikać długotrwałego narażenia. Umyć dokładnie ręce po obsłudze.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa - normalne warunki. Chronić przed dziećmi.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartości graniczne narażenia

Belgia

Składniki	Typ	Value	Forma
BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES (68201-19-4)	TWA	0.5000 mg/m3	
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5	STEL	10.0000 mg/m3	Mist.
	TWA	5.0000 mg/m3	Mist.

Dania

Składniki	Typ	Value	Forma
BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES (68201-19-4)	TLV	0.5000 mg/m3	
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5	TLV	1.0000 mg/m3	Mist.

Francja

Składniki	Typ	Value
BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES (68201-19-4)	VME	0.5000 mg/m3

Niemcy

Składniki	Typ	Value	Forma
BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES (68201-19-4)	AGW	0.5000 mg/m3	Inhalable fraction.

Włochy

Składniki	Typ	Value	Forma
BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES (68201-19-4)	TWA	0.5000 mg/m3	
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5	STEL	10.0000 mg/m3	Mist.
	TWA	5.0000 mg/m3	Mist.

Holandia

Składniki	Typ	Value	Forma
BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES (68201-19-4)	TWA	0.5000 mg/m3	
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5	TWA	5.0000 mg/m3	Mist.

Hiszpania

Składniki	Typ	Value	Forma
BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES (68201-19-4)	TWA	0.5000 mg/m3	
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5	STEL	10.0000 mg/m3	Mist.
	TWA	5.0000 mg/m3	Mist.

Szwecja

Składniki	Typ	Value	Forma
BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES (68201-19-4)	TWA	0.5000 mg/m3	Łączny pył.
Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5	STEL	3.0000 mg/m3	Mist.
	TWA	1.0000 mg/m3	Mist.

United Kingdom

Składniki	Typ	Value
BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES (68201-19-4)	TWA	0.5000 mg/m3

Kontrola narażenia

Należy zapewnić dobrą wentylację ogólną (typowo 10-krotna wymiana powietrza na godzinę). Intensywność wentylacji powinna być dostosowana do warunków. Jeśli to możliwe należy hermetyzować proces, stosować wyciągi miejscowe lub inne środki techniczne dla utrzymania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej dopuszczalnego poziomu. Jeśli granice narażenia nie zostały ustalone, utrzymywać poziom zanieczyszczeń w powietrzu na poziomie możliwym do przyjęcia.

Kontrola narażenia w miejscu pracy

Ochrona dróg oddechowych	Pracownicy narażeni na stężenia powyżej wartości dopuszczalnych muszą używać odpowiednich atestowanych respiratorów.
Ochrona rąk	Nie jest normalnie potrzebne.
Ochrona oczu	Nie jest normalnie potrzebne.
Ochrona skóry i ciała	Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.
Uwagi ogólne	Stosować jedynie do celów przemysłowych: Używać wymaganych środków ochrony osobistej. Przechowywać ubranie robocze oddzielnie.

Higieniczne środki ostrożności

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać	Smar
Stan fizyczny	Płyn
Forma	Ciecz.
Kolor	Zielony.
Zapach	Łagodny.
Próg zapachu	Brak danych.
pH	Brak danych.
Temperatura wrzenia	343 °C (649,4 °F) oszacowany
Temperatura zapłonu	214 °C (417,2 °F) Pensky-Martens Closed Cup
Granice palności w powietrzu, górne, % obj.	Brak danych.
Granice palności w powietrzu, dolne, % obj.	Brak danych.
Prężność pary	0,3536 hPa oszacowany
Gęstość	888 kg/m ³
Gęstość względna	0,9928 g/cm ³ oszacowany
Rozpuszczalność (woda)	Brak danych.
Rozpuszczalność (inna)	Brak danych.
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)	Brak danych.
Lepkość	Brak danych.
Gęstość par	Brak danych.
Szybkość parowania	Brak danych.

Temperatura topnienia/temperatura zamarzania	Brak danych.
Temperatura samozapłonu	198 °C (388,4 °F) oszacowany
Lotne związki organiczne	0,005299 % oszacowany
Zawartość substancji lotnych	0,016297 % oszacowany

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Niebezpieczne produkty rozpadu	Substancja drażniąca. Tlenki azotu (NOx). Tlenki siarki Podczas rozkładu pod wpływem temperatury, tlenek węgla oraz dwutlenek węgla.
Stabilność	Substancja jest stabilna w normalnych warunkach.
Czynniki, których należy unikać	Silne środki utleniające.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dane toksykologiczne

Produkt	Wyniki próby
Bel-Ray Waterproof Grease (Mieszanina)	Ostre Doustnie LD50 Szczur: 44444 g/kg oszacowany Ostre Doustnie LD50 Szczur: 6737 mg/kg oszacowany Ostre Skórny LD50 Królik: 6989 mg/kg oszacowany Ostre Wdychanie LC50 Szczur: 3,5788 mg/l oszacowany

* Oceny produktu mogą opierać się na nie pokazanych dodatkowych danych o składniku (składnikach).

Drogi narażenia	Nie dotyczy.
Toksyczność chroniczna	Długotrwałe wdychanie może być szkodliwe.
Rakotwórczość	Nie podlega klasyfikacji jako czynnik rakotwórczy dla ludzi.
Mutagenność	Brak danych wskazujących, czy produkt lub jego składniki w stężeniu ponad 0,1% są mutagenne lub genotoksyczne.
Rozrodczość	Nie zawiera składników szkodliwych dla
Epidemiologia	Brak danych epidemiologicznych na temat produktu.
Efekty miejscowe	Spożycie może powodować podrażnienie układu pokarmowego, mdłości, wymioty i biegunkę. Kontakt z oczami może powodować podrażnienie. Może powodować podrażnienie skóry.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Dane ekotoksykologiczne

Produkt	Wyniki próby
Bel-Ray Waterproof Grease (Mieszanina)	EC50 Dafnie: 6107 mg/l 48.00 godziny oszacowany LC50 Ryby: 646 mg/l 96.00 godziny oszacowany

* Oceny produktu mogą opierać się na nie pokazanych dodatkowych danych o składniku (składnikach).

Ekotoksyczność	Zawiera substancję, która może szkodliwie oddziaływać na środowisko.
Skutki wywołane w środowisku	Zagrożenie środowiska nie może być wykluczone w przypadku nieprofesjonalnego posługiwania się lub usuwania.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Instrukcje dotyczące usuwania.	Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pozostałe odpady / niezużyte wyroby	Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi.
Zanieczyszczone opakowanie	Przekazać wypłukane opakowania do miejscowych zakładów recyklu.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

ADR

Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

IATA

Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

IMDG

Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Oznakowanie

Zawiera

BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES, Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4, 64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5, Polietylen

Inne przepisy

Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami WE lub odpowiadającymi im przepisami krajowymi. Ta Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006.

Klasa zagrożenia wód

VwVwS

WGK1

16. INNE INFORMACJE

Status rejestry

Kraj(e) lub region

Nazwa rejestru

Znajduje się w wykazie (Tak/Nie)*

Kanada

Lista Substancji Nie-krajowych [Non-Domestic Substances List, NDSL]

Tak

Chiny

Spis Istniejących Substancji Chemicznych w Chinach [Inventory of Existing Chemical Substances in China, IECSC]

Tak

Europa

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europejski Spis Istniejących Handlowych Substancji Chemicznych) (EINECS)

Tak

Stany Zjednoczone i Puerto Rico Wykaz do Ustawy o Kontroli Substancji Toksycznych (TSCA)

Tak

*"Tak" oznacza, że wszystkie składniki tego produktu są zgodne z wymaganiami wykazów administrowanych przez dany kraj.

Odrzucenie

odpowiedzialności

Bel-Ray Company nie jest w stanie przewidzieć wszystkich warunków, w których ta informacja oraz produkty te i innych producentów w połączeniu z jej produktami mogą być użyte. Jest odpowiedzialnością użytkownika zapewnienie bezpiecznych warunków manipulacji, przechowywania i utylizacji produktu oraz przyjęcie odpowiedzialności za utratę, obrażenia, uszkodzenie lub wydatki wynikające z niewłaściwego użytkowania. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

Data wydania

15-czerwiec-2010